



**Les Unités de ventilation : Quelle unité choisir ? Quels accessoires ?**

60/35 m³/h		2 vitesses 60/35 m³/h Pour salle de bains ou WC		Accessoires			
Type	Description	Domaine d'utilisation	DSEL 2 N° 1306 Interrupteur commutable	ZT N° 1277 Minuterie électro-therm. à tempo var.	ZNE N° 0342 ZNI N° 0343 Minuterie à tempo.	ZV N° 1279 Minuterie électro. à temporisation	
<b>ELS-V 60/35</b> N° Réf. 8133  	Unité de ventilation à <b>2 vitesses (60/35 m³/h) pour débit d'air permanent et de pointe</b> . Livrée prête à fonctionner, avec façade extra-plate blanche, technologie ultraSilence®. Equipée en série d'un filtre permanent lavable avec témoin d'encrassement. Connecteur à broches pour raccordement électrique. Isolation classe II, IP 55. Installation en volume 2 des pièces d'eau (en France). Moteur à faible consommation d'énergie 230 V~, 50 Hz, 18/9 W, monté sur roulements à billes sans entretien. Puissance sonore 39/30 dB(A) <sup>1)</sup> . Pression sonore 35/26 dB(A) <sup>*1)</sup> .	Pour la ventilation de petites pièces (douche, SDB, WC) à forte pollution. PV utilisable pour le fonctionnement permanent. La GV est alors commandée manuellement par l'interrupteur de l'éclairage. Commande manuelle des 2 vitesses possible avec interrupteur commutable DSEL 2. Temporisation par minuterie (accessoires).	•	•	—	•	
<b>ELS-VN 60/35</b> N° Réf. 8139	Idem ELS-V 60/35, mais <b>avec temporisation intégrée</b> , temporisation à l'arrêt d'environ 15 minutes, démarrage différé d'environ 45 secondes (non réglable).	Idem ELS-V 60/35. La temporisation intégrée permet un fonctionnement prolongé sur GV, après arrêt manuel.	•	—	—	—	
<b>ELS-VF 60/35</b> N° Réf. 8163	Idem ELS-V 60/35, mais <b>avec régulation électronique automatique en fonction de l'hygrométrie</b> . Fonctionnement permanent en PV. Mise en route automatique de la GV dès que le seuil réglé est atteint et ventilation continue jusqu'à une hygrométrie normale. En mode marche/arrêt manuel, temporisation d'environ 15 min. et démarrage différé d'environ 45 secondes.	Idéal pour éviter les dégâts causés par l'humidité. PV utilisable pour le fonctionnement permanent. La GV est automatiquement activée en fonction du taux d'humidité. Commande manuelle des 2 vitesses possible avec interrupteur commutable DSEL 2.	•	—	—	—	
100/60/35 m³/h		3 vitesses, 100/60/35 m³/h Pour salle de bains, WC ou cuisine		Accessoires			
Type	Description	Domaine d'utilisation	DSEL 3 N° 1611 Interrupteur commutable	ZT N° 1277 Minuterie électro-therm. à tempo var.	ZNE N° 0342 ZNI N° 0343 Minuterie à tempo.	ZV N° 1279 Minuterie électro. à temporisation	
<b>ELS-V 100/60/35</b> N° Réf. 8136  	Unité de ventilation à <b>3 vitesses (100/60/35 m³/h) pour débit d'air permanent et de pointe</b> . Livrée prête à fonctionner, avec façade extra-plate blanche, technologie ultraSilence®. Equipée de série d'un filtre permanent lavable avec témoin d'encrassement. Moteur à faible consommation d'énergie 230 V~, 50 Hz, 34/18/9 W, monté sur roulements à billes sans entretien. Puissance sonore 51/39/30 dB(A) <sup>1)</sup> . Pression sonore 47/35/26 dB(A) <sup>*1)</sup> .	Ventilation simultanée de SDB et de WC (encastré). Ventilation de cuisines individuelles. PV utilisable pour le fonctionnement permanent. Le débit de pointe est alors commandé manuellement par l'interrupteur de l'éclairage. Commande manuelle des 3 vitesses possible avec interrupteur commutable DSEL 3 (accessoire).	•	•	—	•	
<b>ELS-VF 100/60/35</b> N° Réf. 8166	Unité de ventilation à <b>3 vitesses (100/60/35 m³/h) pour débit d'air permanent et de pointe et avec régulation électronique automatique en fonction de l'hygrométrie</b> . Moteur à faible consommation d'énergie 230 V~, 50 Hz, 34/18/9 W, monté sur roulements à billes sans entretien. Puissance sonore 51/39/30 dB(A) <sup>1)</sup> . Pression sonore 47/35/26 dB(A) <sup>*1)</sup> . Autres caractéristiques, idem ELS-V 100/60/35.	Idéal pour éviter les dégâts causés par l'humidité. Pour le fonctionnement permanent, la moyenne ou PV peuvent être commutées avec un DSEL 3. La GV est automatiquement activée en fonction du taux d'humidité. Commande manuelle des 3 vitesses possibles avec interrupteur commutable DSEL 3 (accessoire).	•	—	—	—	

Pour A<sub>1</sub> = surface d'absorption de 10 m² combinée avec boîtier ELS-GU, rejet latéral. Donnée selon DIN 18017-3 : 2009-09. N° 7.2.4. Note bas de page 5. Niveaux sonores en cas d'installation apparente, voir tableau page 60.

