


NOUVEL'ER




COR 80 Industriel Passivhaus




Coupes :




Ouvrant avec pièce d'appui




Battement 2 vantaux




Fixe avec bavette




Traverse



Points de fermetures



Paumelles



Poignée

Spécificités techniques :

- ☐ Dimensions maximales par vantail jusqu'à L 1500 x H 2600mm
- ☐ Poids max ouvrant : 160 kg
- ☐ Dormant de 80mm
- ☐ Coloris standards : 9016 - 9005 - 7016 structuré (Gamme RAL, MAT ou structuré, monocoloration ou bicoloration possible en option).

POSSIBILITÉS



FERRURE SÉCURITÉ



FERRURE CACHÉE

POSSIBILITÉS D'OUVERTURE



Ouverture intérieure

À frappe
Oscillo-battante
Oscillo-coulissante
À soufflet



Coupes

Dormant 80 mm, Vantail 88 mm

Épaisseur Profilés

1,6 mm

Longueur RPT

45 mm

Vitrage

Max. 65 mm, Min. 16 mm

Dimensions max. vantail

Largeur 1500 mm, Hauteur 2600 mm

Poids max. vantail

160 kg

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie

CARACTÉRISTIQUES

Transmission



$U_w \geq 0,66$ (W/m²K)

Isolation acoustique



R_w jusqu'à 46 dB

Perméabilité à l'air



Classe A*4

Étanchéité à l'eau



Classe E*E1950

Résistance au vent



Classe V*C5

Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux

FABRIQUÉ
EN FRANCE

